



VBZ-T

AUTOMATISCHE BOLZENZUFÜHRUNG
FÜR SCHWEIßELEMENTE MIT FLANSCH

SICHERSTELLUNG DER KORREKTEN BOLZENLAGE DURCH SPEZIELLEN MECHANISCHEN AUFBAU

GESCHLOSSENES GEHÄUSE MIT KLARSICHTABDECKUNG ZUM SCHUTZ VOR SCHWEISSSPRITZERN, SCHMUTZ UND LÄRM (SORTIER-, VEREINZELUNGS- UND ZUFÜHRSYSTEM IN EINEM GEHÄUSE)

HOHE LEBENSDAUER DURCH HOCHWERTIGE MECHANISCHE BAUTEILE

WERKZEUGLOSE, SCHNELLE UND EINFACHE UMRÜSTUNG FÜR VERSCHIEDENE BOLZENDURCHMESSER

EINFACHE BEDIENUNG

ROBUSTES, PULVERBESCHICHTETES METALLGEHÄUSE

FÖRDERGESCHWINDIGKEIT STUFENLOS EINSTELLBAR

DRUCKREGELVENTIL MIT WASSERABSCHIEDER

ENERGIEEFFIZIENT UND LEISE

BLASLUFT EINSTELLBAR ZUR OPTIMALEN ANPASSUNG AN UNTERSCHIEDLICHE SCHWEISSELEMENTE

SCHNITTSTELLE FÜR DATENAUSTAUSCH MIT AUTOMATIKMODUL UND ÜBERGEORDNETEN STEUERUNGEN





EINSETZBAR MIT ALLEN AUTOMATIKSCHWEISSKÖPFEN UND -PISTOLEN

Die VBZ ist eine Zuführeinheit für die vollautomatische Zuführung von Schweißelementen in Automatik-Bolzenschweißköpfe und Automatik-Bolzenschweißpistolen. Mit der VBZ können Schweißelemente mit Flansch schnell, sicher und einfach zugeführt werden. Sie zeichnet sich aus durch sehr einfache Bedienung sowie schnelle und einfache Umrüstung auf andere Bolzendurchmesser.

TECHNISCHE DATEN UND MERKMALE

	VBZ-T01	VBZ-T02
Bolzendurchmesser	Ø 3-10 mm (andere Ø auf Anfrage)	Ø 3-10 mm (andere Ø auf Anfrage)
Bolzenlänge	6-50 mm (abhängig von Bolzendurchmesser)	6-50 mm (abhängig von Bolzendurchmesser)
Bolzentyp	Schweißelemente mit Flansch	Schweißelemente mit Flansch
Förderleistung	bis zu 50 Bolzen/Minute (abhängig von Bolzendurchmesser und -länge)	bis zu 50 Bolzen/Minute (abhängig von Bolzendurchmesser und -länge)
Maximale Füllmenge	1 kg	1 kg
Bandbunkersystem (Füllgewicht 10 kg, Füllvolumen 5 l)	o	o
Druckregelventil mit Wasserabscheider	x	
Druckluftanschluss	6 bar	6 bar
Netzanschluss	230 V, 50 Hz (optional: 115 V, 50 Hz)	230 V, 50 Hz (optional: 115 V, 50 Hz)
Netzstecker	Schutzkontaktstecker nach DIN 49441	Schutzkontaktstecker nach DIN 49441
Maße		
Breite (mm)	281	281
Höhe (mm)	232	232
Länge (mm)	510	510
Gewicht (kg)	23,5	23,5

x – Standard, o – Option



Bolte GmbH

Flurstraße 25
D-58285 Gevelsberg

Tel.: +49 (0)2332 55106-0
Fax: +49 (0)2332 55106-11

Ohmstraße 3
D-85221 Dachau

Tel.: +49 (0)8131 5159-0
Fax: +49 (0)8131 5159-11

E-Mail: info@bolte.gmbh



www.bolte.gmbh